

名称	数量	備考	名称	数量	備考	
調光設備						
調光操作卓	パレータスγ	1 パナソニック製	フロントサイドライト	調光回路	計 20 20AミニC型 各回路1口ずつ	
	プリセットフェーダー:80本 3段(1段モード:240本使用可)			常設機材(片側):1kw凸レンズスポット×16(1列4台 4段)		
	フリーフェーダー(ch1~ch80)、段マスター、チャンネルマスター設定可			最下段/750wソースフォー26° × 2・750wソースフォーZoom(20~50°)×2		
	サブマスター・フェーダー:20本 50ページ マルチフェーダー:10本			直電源あり(100V:15A 平行、30A C型、60A ラージC型/200V:20A D型)		
	クロスフェーダー:1式 シーンとプリセットは共用			DMX回線なし、DMX回線増設可		
	エフェクトフェーダー:1式 サブマスター、マルチフェーダーに割付可			調光回路	計 35 20AミニC型 各回路1口ずつ	
	DMX512×2系統パッチアウト可能 ※A系統は常設で使用 B系統は空き			常設灯具(上段):1.5kw凸レンズスポット×16		
	データ読み書き:USBメモリ(JASCII)、フロッピー(JASCII、COMOS)			750wソースフォー10度×4(アイリス付き、1回路2台)		
舞台袖操作卓	サブマスター・フェーダー:20本 50ページ			常設灯具(下段):1.5kw凸レンズスポット×16		
ムービングライト操作卓	GrandMA2 UltraLight	1 MA Lighting製 (調光室内に設置)		直電源あり(100V:15A 平行、30A C型、60A ラージC型/200V:20A D型)		
舞台上部						
プロセニアム サスペンションライト	調光回路	計 11 20AミニC型 各回路1口ずつ	第1 シーリングライト	DMX回線なし、DMX回線増設可		
	60A調光ユニット(4回路)	2 各調光ユニット 最大60A		調光回路	計 12 20AミニC型 各回路1口ずつ	
	30A調光ユニット(3回路)	1 調光ユニット 最大30A		常設灯具:750wソースフォー10度×12(ピンルームを挟んで6台ずつ)		
	基本吊り:1kw凸レンズスポット×1、1kwフレネルレンズスポット×7			直電源あり(100V:15A 平行、30A C型、60A ラージC型/200V:20A D型)		
	直電源あり(100V:15A 平行、30A C型、60A ラージC型/200V:20A D型)			DMX回線なし、DMX回線増設可		
	DMXアウトBOX×1 【上手】 2系統選択可、DMX回線増設可			ピヌルーム	2kwクセノンピンスポットライト 3 型番:2009SR/e(ウシオ)	
第1ボーダーライト	フルカラーLED(Dim/R/G/B/W)	ライトプリッジに共吊り(文字幕も共吊り)		トーメンタルライト	調光回路:片側3口ずつ 調光ユニット(舞台奥)の差し替えにより使用可	
調光回路	計 28 20AミニC型 各回路1口ずつ	舞台床部				
第1 ライトプリッジ	60A調光ユニット(4回路)	7 各調光ユニット 最大60A	<調光回路> ※調光回路は舞台奥の調光ユニットから各フロアコンセントに供給			
	基本吊り:1kw凸レンズスポット×10、1kwフレネルレンズスポット×12		フロアコンセント	下手 (5か所 3口ずつ)	15 20AミニC型 各回路1口ずつ	
	750wソースフォー26度×7(アイリス付き)			上手 (5か所 3口ずつ)	15 20AミニC型 各回路1口ずつ	
	直電源あり(100V:15A 平行、30A C型、60A ラージC型/200V:20A D型)		ローホリコンセント	下手 (3か所 3口ずつ)	9 20AミニC型 各回路1口ずつ	
	DMXアウトBOX×2 【センター・上手】 各2系統選択可、DMX回線増設可			上手 (3か所 3口ずつ)	9 20AミニC型 各回路1口ずつ	
第2ボーダーライト	フルカラーLED(Dim/R/G/B/W)	スクリーンに共吊り(文字幕も共吊り)	<その他のフロアコンセント> ※舞台奥の調光ユニットか純直回路に差し替えにより使用可			
第2 サスペンションライト	調光回路	計 20 20AミニC型 各回路1口ずつ	ウォールコンセント (大臣裏)	下手	2 20AミニC型 各回路1口ずつ	
	60A調光ユニット(4回路)	5 各調光ユニット 最大60A		上手	2 20AミニC型 各回路1口ずつ	
	基本吊り:1kw凸レンズスポット×9、1kwフレネルレンズスポット×12		舞台前フロアコンセント	下手	3 20AミニC型 各回路1口ずつ	
	750wソースフォー26度×6(内2台アイリス付き)			上手	3 20AミニC型 各回路1口ずつ	
	直電源あり(100V:15A 平行、30A C型、60A ラージC型/200V:20A D型)		<直回路> ※下記以外のフロアコンセントも差し替えにより直回路として使用可			
	DMXアウトBOX×1 【上手】 2系統選択可、DMX回線増設可		60Aフロアコンセント	下手 (2か所)	2 60AラージC型 各回路1口ずつ	
	調光回路	計 20 20AミニC型 各回路1口ずつ		上手 (2か所)	2 60AラージC型 各回路1口ずつ	
	60A調光ユニット(4回路)	5 各調光ユニット 最大60A	30Aウォールコンセント	客席壁(下・上) (2か所)	2 30AC型 各回路1口ずつ	
第3 サスペンションライト	基本吊り:1kw凸レンズスポット×9、1kwフレネルレンズスポット×12			大臣裏(下・上) (2か所)	2 30AC型 各回路1口ずつ	
	750wソースフォー26度×6(内2台アイリス付き)			舞台奥(下・上) (2か所)	2 30AC型 各回路1口ずつ	
	直電源あり(100V:15A 平行、30A C型、60A ラージC型/200V:20A D型)		照明用仮設分電盤 ※上下ともに舞台奥に配置			
	DMXアウトBOX×1 【上手】 2系統選択可、DMX回線増設可		下手 仮設分電盤	総主幹:単相三線400A		
	調光回路	計 20 20AミニC型 各回路1口ずつ		60AラージC型コンセント	4 内1口は袖明かりで使用中	
	60A調光ユニット(4回路)	5 各調光ユニット 最大60A		20AD型コンセント(200V)	6	
	基本吊り:1kw凸レンズスポット×8、1kwフレネルレンズスポット×20			カムロック(単相三線+E)	1式	
	直電源あり(100V:15A 平行、30A C型、60A ラージC型/200V:20A D型)		※仮設分電盤脇にDMXアウトBOXを設置(2系統選択可)			
第4 サスペンションライト	DMXアウトBOX×1 【上手】 2系統選択可、DMX回線増設可		上手 仮設分電盤	総主幹:単相三線400A		
	調光回路	計 20 20AミニC型 各回路1口ずつ		60AラージC型コンセント	4 内1口は袖明かりで使用中	
	60A調光ユニット(4回路)	5 各調光ユニット 最大60A		20AD型コンセント(200V)	6	
	基本吊り:1kw凸レンズスポット×8、1kwフレネルレンズスポット×20			カムロック(単相三線+E)	1式	
	直電源あり(100V:15A 平行、30A C型、60A ラージC型/200V:20A D型)		※仮設分電盤脇にDMXアウトBOXを設置(2系統選択可)			
ホリゾントライト						
アッパー・ホリゾントライト	フルカラーLED(Dim/R/G/B/W)	1式 追加で吊り込み不可				
ロア・ホリゾントライト	フルカラーLED(Dim/R/G/B/W)	1式 専用台車上に設置 移動可				

莊銀タクト鶴岡 大ホール 照明設備・備品一覧 2/2

令和7年(2025年)10月更新

名称		数量	備考	名称		数量	備考
移動機材							
1kw 凸レンズスポット	松村電機	CX-8	22 上下10台ずつスタンド付き			1m	75 可動式コンテナに収納
500w凸レンズスポット	パナソニック	FM605/B	4			2m	30 可動式コンテナに収納
1kw フレネルレンズスポット	パナソニック	SS810/B	3			5m	40
	松村電機	FX-8	8			10m	27
500w フレネルレンズスポット	パナソニック	SS605/B	2			17m	4
	松村電機		8 ダンガン 6インチ			5m	10
1kw パーライト		PAR64 1N	24			10m	3
		PAR64 1M	24			20m	4
500w パーライト		PAR64 5VN	20			10m	7
		PAR64 5N	4			5m	10
750w ソースフォー	ETC	SF-419	4			5m	18 3芯平行コネクター
		SF-426	12			10m	2 3芯平行コネクター
		SF-436	8			3m	10 可動式コンテナに収納
		TungstenHD	4 色温度 2700K～4500K 158w			5m	10 可動式コンテナに収納
LEDムービングライト	NICK	NRG 1201	4 340w ウオッシュタイプ			10m	16 可動式コンテナに収納
	ROBE	DL4S Profile	4 480w プロファイルタイプ D型コネクタ				
LEDライト	Bold	18Q-IPZ	24 4in1 (R/G/B/W) 120w ビーム角11度				
	Silver Star	SUPER SOLAR White	4 235w ズーム付き				
エフェクトマシン	丸茂電機	EPD3	4				
ディスクマシン	丸茂電機		4 雪/牡丹雪/雨/荒雲/雲/水玉				
ダブルマシン	丸茂電機		4				
2連スライドキャリア	丸茂電機		4				
先玉	丸茂電機		各4 4/6/8/10/12インチ				
波マシン	丸茂電機		2 500w × 2 1000w				
ミラーボール		1.5尺玉	2 吊り用				
	松村電機	楕円型	1 吊り・置き兼用				
フットライト		ハロゲン85w	7 12灯 1.8m 20C型プラグ3回路				
			2 6灯 0.9m 20C型プラグ3回路				
花道用フットライト			4 12灯 1.8m 20C型プラグ2回路				
アクセサリ							
丸ベース型スタンド			24 空スタンドは12本			1m	20
三又スタンド			8			2m	6
キャスター付きスタンド			9 空スタンドは2本				
ベース			24				
ローベース			3				
2連アーム			10				
鉄ハンガー			80				
ボーダーハンガー			4				
自在ハンガー			4				
バンドア		8インチ	24				
		6インチ	12				
ソースフォー用バーツ	ローテーター		4				
	アイリス		11				
	レンズチューブ	19度	2				
		26度	6				
延長ケーブル							
20C-20C						1m	75 可動式コンテナに収納
						2m	30 可動式コンテナに収納
						5m	40
						10m	27
						17m	4
30C-30C						5m	10
						10m	3
						20m	4
60C-60C						10m	7
20D-20D						5m	10
平行延長ケーブル						5m	18 3芯平行コネクター
						10m	2 3芯平行コネクター
平行タップ(4口)						3m	10 可動式コンテナに収納
						5m	10 可動式コンテナに収納
						10m	16 可動式コンテナに収納
分岐ケーブル							
						20C二又	
						30C二又	
						20D二又	
変換ケーブル							
30C-20C変換						1m	20
						2m	6
60C-30C変換						ニ又ケーブル	
						ブレーカー付き	300型 2口 4 2m ブレーカーボックス付
						ブレーカー無し	
20C-平行						ブレーカー付き	10 3芯平行コネクター (MAX12A)
30C-平行						ブレーカー付き	10 3芯平行コネクター (MAX12A)
						ブレーカー付き	15A平行 4口 6 5m ブレーカーボックス付
DMXケーブル							
5Pin						2m	12
						2.5m	19
						3m	16
						5m	13
						10m	18
						20m	10
						50m	2
その他							
Ethernet-DMX変換	パナソニック	EMIT-AX				3 DMX OUT ボックス	
						1 DMX in ボックス	
スプリッター	タマテックラボ	DS8-R				2 2in/各4out (1in/8outでも使用可)	
移動型調光ユニット	パナソニック					20AC型4口 1 最大60A	
						20AC型3口 4 最大30A	
フォグマシン	アンタリ	F-1 FAZAR				1 790w DMX512対応 リキッド持込	
スモーク用ファン						2 DMX非対応	
照明操作棒						3 アルミ製 最短3.4m、最長7m	