

タクト鶴岡 大ホール 照明機材 一覧

大ホール 回路

2018年6月 時点

舞台上部					
名称	DMX No	数量	回路	最大容量	備考
第1ボーダーライト	No1~15	1			LEDフルカラー 1ブリッジ・1文字幕 共吊。吊り込み不可
第2ボーダーライト	No16~30	1			LEDフルカラー スクリーン下場 共吊。吊り込み不可
第1ブリッジライト					15A平行4回路、20D型2回路。DMXout ×2(キャノン5pin)
調光ユニットA	No31~58	7	28	420A	1台あたり4口4回路、1回路20A 最大60A。20C型コネクタ
基本吊灯体		型番	数量		
		フレネル 1000wハロゲン	SS810/B	12	
		平トツ 1000wハロゲン	FM810/B	12	
		750w ソースフォー26°	SF-426	7	アイリス付
第2サスペンションライト					15A平行4回路、20D型2回路。DMXout ×1(キャノン5pin)
調光ユニットA	No59~78	5	20	300A	1台あたり4口4回路、1回路20A 最大60A。20C型コネクタ
基本吊灯体		型番	数量		
		フレネル 1000wハロゲン	SS810/B	12	
		平トツ 1000wハロゲン	FM810/B	12	
		750w ソースフォー26°	SF-426	6	アイリス付
第3サスペンションライト					15A平行4回路、20D型2回路。DMXout ×1(キャノン5pin)
調光ユニットA	No79~98	5	20	300A	1台あたり4口4回路、1回路20A 最大60A。20C型コネクタ
基本吊灯体		型番	数量		
		フレネル 1000wハロゲン	SS810/B	12	
		平トツ 1000wハロゲン	FM810/B	12	
		750w ソースフォー26°	SF-426	6	アイリス付
第4サスペンションライト					15A平行4回路、20D型2回路。DMXout ×1(キャノン5pin)
調光ユニットA	No99~118	5	20	300A	1台あたり4口4回路、1回路20A 最大60A。20C型コネクタ
基本吊灯体		型番	数量		
		フレネル 1000wハロゲン	FX-8	20	
		平トツ 1000wハロゲン	CX-8	8	
プロセニウムサスペンションライト					15A平行2口1回路、20D型2回路。DMXout ×1(キャノン5pin)
調光ユニットA	No205~212	2	8	120A	1台あたり4口4回路、1回路20A 最大60A。20C型コネクタ
調光ユニットB	No213~215	1	3	30A	1台あたり3口3回路、1回路15A 最大30A。20C型コネクタ
基本吊灯体		型番	数量		
		フレネル 1000wハロゲン	SS810/B	7	
舞台前部					
名称	DMX No	型番	数量		備考
トーマンタルライト(上手・下手)					(舞台袖 移動型調光器にて使用時接続、片側6回路)
					基本吊無し
フロントサイドライト(上手・下手)					30A型2口 2回路、15A平行2口1回路、20D型2口2回路
					平トツ 1000wハロゲン
					750w ソースフォー26°
	No119~158	FM810/B	32		片側:4台4色 16台
		SF-426	4		片側:2台
		sf-ZOOM	4		片側:2台
第1シーリングライト					
					平トツ 1500w ハロゲン
					平トツ 1000w ハロゲン
	No159~192	FM815S/B	24		上段8台(16台中)
		SF-410	4		
第2シーリングライト(上手・下手)					
					750w ソースフォー10° (下手)
	No193~198	SF-410	6		
					750w ソースフォー10° (上手)
	No199~204	SF-410	6		
反響板					
					天井反響板ダウンライト
	No285~348				LEDダウンライト /作業灯③
客電					
					客席ダウンライト
	No349~364				非常灯運動 DMX No.364
舞台床部					
名称	DMX No		回路	容量(1回路)	備考
下手フロアコンセント1~15	No217~231		15	20A	1ポケット:20C型3口3回路 ×5ポケット
上手フロアコンセント1~15	No235~249		15	20A	1ポケット:20C型3口3回路 ×5ポケット
下手ローホリコンセント1~9	No232~234、386~391		9	20A	1ポケット:20C型4口3回路 ④は純直 ×3ポケット
上手ローホリコンセント1~9	No250~252、392~397		9	20A	1ポケット:20C型4口3回路 ④は純直 ×3ポケット
名称	仕様	数量	回路	容量(1回路)	備考
舞台前フロアコンセント	純直・調光 切り替え可	2	6	20A	1ポケット:20C型3口3回路 ×2ポケット
舞台前ウォールコンセント	純直・調光 切り替え可	2	4	20A	1ポケット:20C型2口2回路 上下大臣に各1か所
舞台後フロアコンセント	DMXコンセント	2	2		舞台後方フロア 上下 DMXout キャノン5pin
2袖 純直フロアコンセント	純直	2	2	60A	1ポケット:60C型1口1回路 舞台 上下
3袖 純直フロアコンセント	純直	2	2	60A	1ポケット:60C型1口1回路 舞台 上下
コンセントボックス	純直・イーサネット回線	4	4	30A	1ポケット:30C型1口1回路、イーサネット3口 <前上下・奥上下>
客席内					
名称	仕様	数量	回路	容量(1回路)	備考
客席内ウォールコンセント	純直	2	4	30A	1ポケット:30C型 2口2回路 <1F 上手・下手>
オーケストラピット 舞台側	純直・イーサネット回線	2	2	60A	1ポケット:60C型 1口1回路 / イーサネット2口 ×2ポケット
オーケストラピット 客席側	純直	2	2	60A	1ポケット:60C型 1口1回路 ×2ポケット
イーサネットコネクタ盤	イーサネット回線・平行	1	3	15A	イーサネット3口/15A平行2口1回路 (客席後方1F)
調光設備/その他					
名称	型番	数量			備考
調光操作卓	パレータスγ	1			プリセット3段80ch、サブマスター20本50ページ、DMX512×2系統
舞台袖操作卓		1			サブマスター20本50ページ、作業灯:1.2ボーダー、反射板、客席
ムービングライト操作卓	GMA2 Ultralight	1			4096パラメータ。6ユニバースDMX出力。
アルミ介錯棒		4			最小 3.4M 最長 7M

タクト鶴岡 大ホール 照明機材 一覧

照明器具・備品

2018年6月 時点

常設 照明器具

名称	DMX No	数量	備考
ローアーホリゾンライト	No270~284	1式	LED RGBWフルカラー 型番:NNQ37011
アッパーホリゾンライト	No255~269	1式	LED RGBWフルカラー 型番:NNQ36011
フォローピンスポットライト		3	2kwクセノンピンスポット 型番:2009SR/e

移動用照明器具

名称	型番	数量	備考
ミニハロゲンフットライト(1)		7	85wミニハロゲン×12灯 1.8m 20c型プラグ 3回路
ミニハロゲンフットライト(2)		2	85wミニハロゲン×6灯 0.9m 20c型プラグ 3回路
ミニハロゲン花道用フットライト		4	85wミニハロゲン×12灯 1.8m 20c型プラグ 2回路 片側2台ずつ
フレネル			
500wハロゲン	SS605/B	2	20C型プラグ 6インチ
	ダンガン	8	20C型プラグ 松村 (旧会館備品)
1000wハロゲン	SS810/B	7	20C型プラグ 8インチ
	FX-8	4	20C型プラグ 松村 (旧会館備品)
平トツ			
500w ハロゲン	FM605/B	4	20C型プラグ 6インチ
1000wハロゲン	FM810/B	3	20C型プラグ 8インチ
	CX-8	16	20C型プラグ 松村 (旧会館備品) <上下スタンドに6台ずつ常設>
750w ソースフォー			
ソースフォー19°	SF-419	6	20C型プラグ
ソースフォー26°	SF-426	8	20C型プラグ
ソースフォー36°	SF-436	8	20C型プラグ
レンズチューブ	26°	18	
パーライト			
500w パーライト 5N		4	20C型プラグ (旧会館備品)
500w パーライト 5VN	PAR64 5VN	20	20C型プラグ
1000w パーライト 1N	PAR64 1N	24	20C型プラグ (内4台旧会館備品)
1000w パーライト 1M	PAR64 1M	24	20C型プラグ (内4台旧会館備品)
LEDライト			
フレネル LED1000w型	NNQ30231Z	4	LED160w×3000K 単色、Ra95、RDM対応 2P15A平行プラグ DMX 5pin キヤノン
平トツ LED1000w型	NNQ30232K	4	LED160w×3000K 単色、Ra95、RDM対応 2P15A平行プラグ DMX 5pin キヤノン
ソースフォーLED	SF-4 LEDTungsten	4	LED160w×3000K 単色、2P15A平行プラグ DMX 5pin キヤノン
LEDライト 4色フルカラー	Bold 18Q-IPZ	24	DMX512 5pinキヤノン、4ch,7ch,10chモード。、2P平行
LEDムービングウォッシュライト	NICK NRG 1201	4	DMX512 5pin/3pinキヤノン、制御チャンネル20、スピコン-2P平行
LEDムービングプロファイル	ROBIN DL4S Profile	4	
LEDストロボ	SOLAR ze/ETZ VN	4	単色
エフェクトマシーン			
1000W エフェクトスポットライト	EPD3	4	
	ディスクマシーン	4	ネタ: 雪・ぼたん雪・雨・荒雲・雲・水玉
	ダブルマシーン	4	ネタ: PND-100S・PND-107S・PND-108S
	2連スライドキャリア	4	ネタ: P4-100S・P4-102S・P4-103S・P4-104S・P4-109S・P4-111S
	先玉 4/6/8/10/12 インチ	各4	
波マシーン		2	(旧会館備品)
ミラーボール 1.5尺玉		2	ハンガー吊 (400φ×400φ)
ミラーボール (楕円型)		1	(旧会館備品) 吊、置き兼用、松村制

備品

名称	型番	数量	備考
スタンド	丸ベース型	22	
	三足キャスター付	8	
ベース	丸型	24	
トンボ	3連アーム	8	
バンドア	8インチ	24	
	6インチ	12	
ソースフォー備品	トップハット	24	
	ダブルゴボローテイラー	4	
	アイリスシャッター	12	
スモークマシーン	ROSCO 1200	1	
移動用調光ユニット	置き、ハンガー吊可	2	1台あたり:20C型3口3回路 Max30A

ケーブル

名称	型番	数量	備考
20C-20C	2M	40	
	5M	40	
	10M	10	
30C-30C	5M	10	
60C-60C	10M	10	
20D-20D	5M	10	
30C-20C	1M	20	
平行延長ケーブル	5M	20	3芯平行コネクタ
20C二股	1M	60	
ブレーカー付き 20C-平行	1M	20	3芯平行コネクタ
ブレーカー付き 30C-平行	1M	20	3芯平行コネクタ
ブレーカー付 60C-30C	2M 30C側 ボックス	8	60C-30C ブレーカー付き 変換ボックス
スイッチ付 30C-平行×4	5M 平行側 ボックス	8	30C-平行 4股の変換ボックス
延長 DMXケーブル	3M	10	5pinキヤノン
	5M	10	5pinキヤノン
	10M	10	5pinキヤノン
延長 イーサネットケーブル	10M	30	